

M-CORE EXCAVATOR MOWER

엠코어 굴착기 부착형 제초기 제품안내



EXCAVATOR MOWER KNIFES



해머날 - 강력한 파쇄력 및 내구성, 장시간 운행이 가능
(삼중날, 양날에 비해 칼날 두께가 두꺼움)



삼중날 - 칼날 갯수의 증가로 동시간대 양날보다 많은 타격을
하여 넝쿨, 갈대와 같은 질긴 풀 소화 가능



양날 - 모든 작업 장소에서 사용가능, 칼날 비용이 저렴하여
실용적



WJ-70 v.3 SPEC

구분	단위	규격
전장	Mm	400
전폭	Mm	1040
전고	Mm	520
무게	Kg	110
제초폭	Mm	700
모터	CC	Gear motor 4CC
최대유압	BAR	310
최대유량	L/m	20
회전수	RPM	3500
회로		Anti Cavitation
드레인	BAR	15
톤수	Ton	1.7-2.5



WJ-90 v.3 SPEC

구분	단위	규격
전장	Mm	550
전폭	Mm	1290
전고	Mm	651
무게	Kg	210
제초폭	Mm	900
모터	CC	Gear motor 8CC
최대유압	BAR	310
최대유량	L/m	35
회전수	RPM	3500
회로		Anti Cavitation
드레인	BAR	15
톤수	Ton	3-3.5



WJ-115 v.3 SPEC

구분	단위	규격
전장	Mm	605
전폭	Mm	1622
전고	Mm	620
무게	Kg	280
제초폭	Mm	1100
모터	CC	Axial Piston Motor
최대유압	BAR	310
최대유량	L/m	45
회전수	RPM	4500
회로		Anti Cavitation
드레인	BAR	50
톤수	Ton	5-8



WJ-150 v.3 SPEC

구분	단위	규격
전장	Mm	630
전폭	Mm	1940
전고	Mm	630
무게	Kg	550
제초폭	Mm	1500
모터	CC	Axial Piston Motor 32
최대유압	BAR	310
최대유량	L/m	140
회전수	RPM	3500
회로		Anti Cavitation
드레인	BAR	30
톤수	Ton	14-20